

Produkt: **KLEBEBAND THERMOFLOC**
PE-Klebeband für die luftdichte Verklebung nach DIN 4108, SIA 180 und ÖNorm B8110-2

Technische Daten	
Träger	PE-Folie, mit PET-Fadengelege verstärkt
Dicke Träger	0,07 mm
Gesamtdicke (ohne Trennlage)	0,30 mm
Reißfestigkeit	35 N / 25 mm
Dehnung	30 %
Trennlage	Silikonpapier
Klebstofftyp	Polyacrylatkleber
Klebkraft	< 30 N / 25 mm
Temperaturbereich	-40°C bis +90°C
Bandbreiten	5 cm
Rollenlänge	25 lfm
Farbe	Weiß, mit Aufdruck

Haftung auf trockenen, glatten, staub- und fettfreien Untergründen wie:

- Holzwerkstoffplatten (Span- und OSB-Platten),
- gehobeltem und lackiertem Holz,
- Kunststoff, Glas, Metall,
- PE-, PA-, PP-, Aluminiumfolien (z. B. Intello+, DB+,...).



Badl 31; A-8130 Frohnleiten
Tel. Nr. +43 (0) 3127 20945
office@harrer.at
www.harrer.at

Allgemeine Hinweise:

Alle in diesen techn. Datenblättern enthaltenen Angaben beruhen auf unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Dem Verarbeiter obliegt es, die Eignung für einen bestimmten Zweck durch eigene Versuche und Prüfungen festzuhalten.