

[Översättning]

A-8130 Frohnleiten, Badl 31
Tel: +43-3127 20 945 fax: anknýtning 23
office@harrer.at
www.harrer.at

Harrer

Thermofloc universallim		
Anslutningslim – för varaktigt lufttåta anslutningar		
Material	Akrylatlim, fritt från mjukgörande medel, lösningsmedel och halogenföreningar	
Egenskaper	Kort torktid, stor tøjbarhet	
Temperaturbeståndigt		från -20°C till + 80°C
Arbetstemperatur		från -10°C till + 50°C
Lagring		lagras frostfritt
Hållbarhet		24 månader
Leveransform		patron 310 ml slangfolie 600 ml

Användningsområde

Invändigt och utvändigt: tak, snedtak, väggar och golv.

Lufttåta anslutningar av alla typer av ångbromsar mot angränsande mineraliska (t.ex. puts) och grova byggnadsdelar (t.ex. grovsågat virke), såsom väv (t.ex. pro clima INTELLO, DA), byggpapp (t.ex. pro clima DB+), PE-, PA-, PP- och aluminiumfolie. Anslutningarna uppfyller kraven enligt DIN 4108-7, SIA 180 och ÖNorm B 8110-2.

Anslutning av takdukar (t.ex. pro clima SOLITEX och PLUS) mot mineraliska och grova underlag utomhus.

Speciella egenskaper

ORCON ger extremt hög hållfasthet och kräver därför ingen trycklist eller andra ytterligare infästningar.

Samtidigt kan rörelser i byggnaden tas upp, t.ex. rörelser orsakade av sättningar.

Underlagets beskaffenhet

Alla byggnadsrelevanta underlag som är bärkraftiga samt fria från fett, silikon och damm är lämpliga. Produkten kan användas på lätt fuktiga underlag. Ingen primning behövs.

Användning

1. Rengör underlaget mot vilket anslutning ska ske från damm, med en borste el. dyl.
2. Applicera pro clima ORCON som en oavbruten sträng (minst 4 mm diameter) på ett lämpligt underlag där anslutning ska ske.
3. Våtmetod

Vid anslutning mot sugande underlag (t.ex. puts) kan limmet användas med våtmetoden: Applicera ORCON och tryck in ångbromsen/ångspärren i limbädden.

Torrmetod

På mindre sugande underlag som t.ex. betong eller träbaserade skivor kan anslutningen utföras med torrmetoden. Applicera ORCON limsträngen och låt limmet torka en tid. Dukarna kan sedan tryckas in i det torra, självhäftande limmet och fäster direkt.