

[Översättning]

Harrer

Produkt: TEJP THERMOFLOC
PE-tejp för lufttät tejpning enligt DIN
4108, SIA 180 och ÖNorm B8110-2

Tekniska data	
Bärare	PE-folie, förstärkt med inlagda PET-trådar
Bärens tjocklek	0,07 mm
Total tjocklek (utan skyddsliner)	0,30 mm
Rivhållfasthet	35 N / 25 mm
Töjning	30 %
Skyddsliner	silikonpapper
Limtyp	polyakrylatlim
Häftkraft	< 30 N / 25 mm
Temperaturområde	-40 °C till + 90°C
Tejpens bredd	5 cm
Rullens längd	25 lpm
Färg	vit med tryck

Vidhäftning på torra, släta, damm- och fettfria underlag såsom:

- träbaserade skivor (spånskivor och OSB-skivor)
- hyvlat och lackat trä
- plast, glas, metall
- PE-, PA-, PP-, aluminiumfolie (t.ex. Intello+, DB+...)

Harrer

Badl 31; A-8130 Fronleiten

Tel nr +43 (0) 3127 20945

office@harrer.at

www.harrer.at

Allmänna hänvisningar:

Alla uppgifter som anges i dessa tekniska datablad lämnas efter bästa förmåga och erfarenhet.

De utgör inte någon garanti för vissa egenskaper. Det åligger användaren att bestämma lämpligheten för ett visst ändamål med egna tester och provningar.